



August Norge

BRUKERINSTRUKS FOR AUGUST AVLØPSRENSEANLEGG

August anlegget er bygget for driftssikker og effektiv rensing av avløpsvann. Det er derimot ikke bygget for å ta hånd om løsemidler, kjemikalier og uoppløselig avfall. For å få en stabil drift må denne instruksjonen følges.

DETTE SKAL IKKE SLIPPES I AVLØPET:

Løsemidler og kjemikalier

-Bensin, olje, whitesprit og andre løsemidler, samt alle typer kjemikalier kan drepe den biologiske prosessen i anlegget og forårsake dårlig rensing. Salmiak, klorin, såpe, plumbo og liknende kan likevel brukes med forsiktighet, tilsvarende normal husholdningsbruk.

Fett

Matfett i store mengder, fritureolje, talg o. l. blir meget langsomt nedbrutt, og kan gi driftsproblemer i anlegget.

Tekstiler, våtservietter, bleier, vaskekluter, resirkulert dopapir og kjøkkenpapir

Slike tekstiler løser seg ikke tilstrekkelig opp og kan forårsake tetning og pumpestopp.

Andre forbruksvarer som ikke løser seg opp i vann

Bomullspinner, fyrstikker, kondomer, sigarettstumper og lignende kan forårsake tetning og driftsproblemer.

Matavfall og kaffegrut

Matavfall skal kastes i søpla. Avfall er med på å produsere mye slam hvis det kommer i anlegget. Meieriprodukter bør ikke tilføres anlegget. Kaffegrut inneholder fett og pakker seg i bunnen av tanken.

Renseanlegg for borrevann

Vaskevann fra vannrenseanlegg skal føres direkte ut i overvannsledning / drensledning og ikke til avløpsanlegget. Det er ikke krav til rensing av dette vannet.

Etter slamtømming bør anlegget fylles med vann igjen.

Husk:

Etter slamtømming bør anlegget fylles med vann igjen.